



BARRIERA

COMPLETA DI 2 SOSTEGNI



D&B VERONA



Figura 392 - 3040020001

BARRIERA 120 cm
con pellicola rifrangente in **classe 1**
completa 2 sostegni

Figura 392 - 3040020001R2

BARRIERA 120 cm
con pellicola rifrangente in **classe 2**
completa 2 sostegni

Figura 392 - 3040020002

BARRIERA 150 cm
con pellicola rifrangente in **classe 1**
completa 2 sostegni

Figura 392 - 304002002R2

BARRIERA 150 cm
con pellicola rifrangente in **classe 2**
completa 2 sostegni

DESCRIZIONE

Le barriere per la segnalazione e la delimitazione dei cantieri stradali sono a strisce oblique bianche e rosse rifrangenti e di notte e in altri casi di scarsa visibilità devono essere integrate da lanterne a luce rossa fissa. Lungo i lati longitudinali dei cantieri stradali le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DOPPIA PIEGATURA CON NERVATURA DI RINFORZO**
- **PELLICOLA RIFRANGENTE** in classe 1 o classe 2
- **SOSTEGNO CON ELEMENTI SALDATI E CHIODATI** per garantire maggiore stabilità



DOPPIA PIEGATURA
CON NERVATURA DI RINFORZO



PREDISPOSIZIONE PER
INCASTRO DEL SOSTEGNO
CON VITI DI FISSAGGIO
(escluse)



PELLICOLA RIFRANGENTE



ELEMENTI CHIODATI E SALDATI



Lampada da cantiere
MONOLIGHT2
da integrare alla
barriera nel caso di
scarsa visibilità o
dove previsto dalla
normativa.



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it