



LAMPADA MONOLIGHT 2

TECNOLOGIA E
QUALITÀ' TEDESCHE

POLICARBONATO
INFRANGIBILE



D&B VERONA

ATTACCO ANTIFURTO



CHIUSURA SICURA




Figura 905 - Cod.3065000050

LAMPADA MONOLIGHT 2 luce gialla

Figura 906 - Cod. 3065000060

LAMPADA MONOLIGHT 2 luce rossa

CARATTERISTICHE

Diametro 190 mm

Altezza 33 cm



Acceso/Spento
Commutatore
Fissa/Lampeggiante



Sostituire la pila
tenendo appoggiata la base

BATTERIA (esclusa)

6V, 7-9 Ah lunga durata

Batteria a secco per lanterne da cantiere,
senza mercurio e cadmio.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

DIN EN 45014

EMV: EN 55015

EN 50082-1

DIN EN 12352, lampada classe L3

DESCRIZIONE

D&B è costantemente impegnata a migliorare la qualità dei prodotti offerti ai propri clienti. Per questo ha progettato e sviluppato, in collaborazione con la tedesca Nissen, la nuova Monolight 2.

CARATTERISTICHE TECNICHE

RISPETTA NORMATIVA EUROPEA una lampada di qualità superiore, prodotta secondo le specifiche tedesche e quindi a norme Europee.

RESISTENTE AI RAGGI UV e AGLI AGENTI ATMOSFERICI grazie all'alta qualità dei materiali di costruzione.

LENTI ANTIURTO le lenti sono di un materiale che aumenta notevolmente la luminosità ed essendo più corposo le rende antiurto.

SISTEMA A LED garantisce maggiore durata della batterie (1200 ore luce lampeggiante con batterie normale, 1500 con batterie a lunga durata).

SISTEMA DI BLOCCAGGIO nuovo sistema di bloccaggio dell'apertura per il ricambio della batteria, molto più sicuro.

DOPPIO INTERRUETTORE per il funzionamento a luce lampeggiante o a luce fissa, con **foto-sensore crepuscolare** per il funzionamento notturno, fornita completa di **staffa universale posteriore** per l'installazione.



PROVA PASSAGGIO AUTO



LA LAMPADA RESTA INTEGRA



LA CONCORRENZA SI ROMPE

NORMATIVA

Art. 36 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada
D.M. del 10 luglio 2002



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it